

Suspensión	1:1
Velocidad nominal	≤ 1.0 m/s
Altura total chasis	3180 mm
Distancia máx. entre fijaciones (1)	2330 mm
Ancho mínimo cabina	EG-150 mm
Ancho máximo cabina	EG-100 mm
E. G: Rango 800-1350	Todas
Acuñaamiento Progresivo	Bidireccional

(1) Altura Interior Útil de Cabina: 2100 mm. Altura entre fijaciones chasis-cabina: 2278 mm + espesor del mármol.

P+Q Máximo 1.217 Kg

▼ Referencia P+Q en instalaciones estándar


Q (Kg)	P +Q (Kg)		
	Suelo Goma	Mármol (20mm)	Doble embarque
180	635	+30	+30
225	695	+35	+30
320	865	+45	+45
375	930	+50	+45
480	1085	+65	+50
525	1165	+70	+50
630	1290	+75	+50
800	1535	+90	+50

Paracaídas modelo M245/2000	✓
Timonería flexible	✓
Sistema acuñaamiento completo accionado por limitador	✓
Placa impacto puffer (1 unidad)	✓
Patín final de carrera	✓
Super-rozaderas ST100 superiores e inferiores	✓
Engrasadores AK-2	✓
Fijaciones chasis-cabina superiores e inferiores + silent-blocks	✓
Cadena de Compensación. Preparación	✓
Embalaje Tipo1	✓
Terminales / Silent-blocks cables / Sujetacables	✗
Placa de amarre de terminales (2)	✗
Pesacargas (2) y Limitador	✗
Aflojamiento de cables	✗

(2) Añadir a la cesta la placa de amarre adecuada para el nº y diámetro de cables de tracción o el pesacargas Pumaq para completar el chasis.

GUÍAS

Tipo	Acabado
Aceitada	Calibrada
Cota C:	Cotas mínimas:
C: 8 mm	A:65mm B:54mm D:20mm E:35mm



Suspension	1:1
Vitesse nominale	≤ 1.0 m/s
Hauteur totale étrier	3180 mm
Distance maximum entre fixations (1)	2330 mm
Largeur minimum cabine	EG-150 mm
Largeur maximum cabine	EG-100 mm
DEG: Éventail 800-1350	Toutes
Parachute progressif	Bidirectionnel

(1) Hauteur intérieure utile de la cabine: 2100 mm. Hauteur entre fixations étrier-cabine: 2278 mm + épaisseur du marbre

P+Q Maximum 1.217 Kg

▼ Reference P+Q charge totale dans installations standard


Q (Kg)	P+Q (Kg)		
	Plancher Caoutchouc	Marbre (20mm)	Double accès
180	635	+30	+30
225	695	+35	+30
320	865	+45	+45
375	930	+50	+45
480	1085	+65	+50
525	1165	+70	+50
630	1290	+75	+50
800	1535	+90	+50

Parachutes modèle M245/2000	✓
Tringlerie flexible	✓
Système parachute complet actionné par limiteur	✓
Plaque d'impact de l'amortisseur (1 unité)	✓
Came fixe du fin de course	✓
Super-coulisseaux ST100 supérieurs et inférieurs	✓
Graisseurs AK-2	✓
Fixations étrier-cabine supérieures et inférieures + silent-blocks	✓
Chaîne de compensation. Pré-installation	✓
Emballage type 1	✓
Attache-câbles / Silent-blocks câbles / Serre-câbles	✗
Plaque de fixation des attache-câbles (2)	✗
Pèse-charge (2) et limiteur de vitesse	✗
Mou de câbles	✗

(2) Ajouter au panier la plaque d'attelage adéquate pour le nombre et le diamètre des câbles ou le pèse-charge Pumaq pour compléter l'étrier

GUIDES

Type	Finition Superficielle
Lubrifié	Étiré à froid
Dim C:	Dimensions minimum:
C: 8 mm	A:65mm B:54mm D:20mm E:35mm



Zentralgeführter CE750 Modernisierungs-Fangrahmen 1:1 Schiene 08 Bidirektional M245 Alle STM

Aufhängung	1:1
Nenngeschwindigkeit	≤ 1.0 m/s
Gesamthöhe Fangrahmen	3180 mm
Max. Distanz zwischen Befestigungen (1)	2330 mm
Minimum Kabinenbreite	STM-150 mm
Maximum Kabinenbreite	STM-100 mm
STM: Bereich 800-1350	Alle
Bremsfangvorrichtung	Bidirektional

(1) Innere Kabinenhöhe 2100 mm. Höhe zwischen Befestigungen 2278mm + Höhe der vorbereiteten Bodenwanne

P+Q Maximum 1.217 Kg

▼ Bezug P+Q bei Standardanlagen

Q (Kg)	P + Q (Kg)		
	Gummiboden	Marmor (20mm)	Durchlader
180	635	+30	+30
225	695	+35	+30
320	865	+45	+45
375	930	+50	+45
480	1085	+65	+50
525	1165	+70	+50
630	1290	+75	+50
800	1535	+90	+50

Fangvorrichtung Modell M245/2000	✓
Flexibles Fanggestänge	✓
Komplettes Fangvorrichtungssystem durch Auslösung	✓
Geschwindigkeitsbegrenzer	✓
Aufsetzplatte Puffer (1 Stk.)	✓
Endschalterkurve	✓
Super-Gleitschuhe ST100 obere und untere	✓
Öler AK-2	✓
Obere und untere Befestigungen Rahmen-Kabine + Silent-Blocks	✓
Vorbereitung Ausgleichskette.	✓
Verpackung Typ 1	✓
Seilenden / Silent-Blocks Seile / Seilhalterungen	✗
Seilendbefestigungsplatten (2)	✗
Lastmesseinrichtung (2) und Begrenzer	✗
Schlaffseil	✗

(2) Zu dem Warenkorb die passende Befestigungsplatte zu Anzahl und Durchmesser der Tragseile hinzufügen oder die Lastmesseinrichtung Pumaq, um den Fangrahmen zu vervollständigen.

SCHIENE

Typ

Geschmiert

Oberflächendekor


Gezogen

Maß C:

C: 8 mm

Mindestmaße:

A:65mm B:54mm D:20mm E:35mm



Suspension	1:1
Rated Speed	≤ 1.0 m/s
Car frame total height	3180 mm
Maximum distance between fastenings (1)	2330 mm
Car minimum width	EG-150 mm
Car maximum width	EG-100 mm
D.B.G: Range 800-1350	All
Progressive safety gear	2-ways

Safety gear model M245/2000	✓
Flexible linkage	✓
Safety gear operated by speed governor	✓
Buffer impact plate (1 unit)	✓
Final limit switch fixed cam	✓
Super-guide shoes ST100 top and bottom	✓
Greaser AK-2	✓
Top and bottom fastenings for car frame-car + silent-blocks	✓
Compensating chain pre-installation	✓
Packaging type 1	✓
Rope anchors/ Silent-blocks ropes / Cables clamps	✗
Mooring plate for rope anchors (2)	✗
Load weighing device (2) and speed governor	✗
Slackering of cables	✗

(1) Car internal useful height: 2100 mm. Car sling- car fastenings distance : 2278 mm + marble thickness

P+Q Maximum: 1.217 Kg

▼ Reference P+Q Standard instalations

Q (Kg)	P +Q (Kg)		
	Rubber floor	Marble (20mm)	Double entrance
180	635	+30	+30
225	695	+35	+30
320	865	+45	+45
375	930	+50	+45
480	1085	+65	+50
525	1165	+70	+50
630	1290	+75	+50
800	1535	+90	+50

(2) Add to basket mooring plate according to number and diameter of ropes or the Pumaq load weighing device to get a complete car frame.

GUIDES

Type	Finish
Greased	Cold drawn
Dim. C:	Minimum dimensions:
C: 8 mm	A:65mm B:54mm D:20mm E:35mm

